

MARTILLO DE MOLEDOR MARCA TONKA DE 1450 gmp



Fuerza de impacto	48 J
Potencia	1600W, 100V, 60Hz
Entrada	28mm hexagonal
Impactos por minuto	1450 gpm
peso	18.98 kg
Sistema antivibración	

USO DE PRODUCTO

Especial para romper concreto y otros materiales de construcción

El equipo se conecta a corriente de 100V

MANTENIMIENTO

Se recomienda mandar a mantenimiento cada 100 horas de trabajo para cambio de grasa

- Incluye cinces en punta y plano
- Maletín plástico

MOTOSIERRAMA MARCA MAKITA

Desplazamiento	55.7 cc
Paso de la cadena	0.325 mm (3/8")
Capacidad del motor	3.0 kW / 4.1 hp
Capacidad del tanque	0.6 L
Tanque de aceite para la cadena	0.3 L
Dimensiones (L x A x A)	430x237x297 mm (17"x9-3/8"x11-5/8")
Peso neto	5,8 kg (12.8 lbs.)

COMPRESOR DE AIRE HUSKY DE 20 GAL A 150 PSI

Potencia de funcionamiento	1,5 HP
Capacidad del tanque de aire	GAL
Presión de aire	150 PSI máx.
Expulsión de aire	5,0 SCFM a 40 PSI 4,0 SCFM a 90 PSI
Lubricación	Sin aceite
Calibres	(2) Calibre 3,8 cm de diámetro
Entrada.	120V, 60 Hz, CA solamente, 14.5 Amp.
Peso	93 lb

**GENERADOR DE GASOLINA ELITE ENERGY 6500
WATTS**

REFERENCIA

2G65

Modelo	Energy6500
Referencia Numero	2G65
Voltaje Salida	AC 120-240V
Corriente nominal	49.1 / 24.5 AMP
Potencia máxima	6.5KW
Potencia nominal	5.9KW
Arranque	MANUAL-ELÉCTRICO
Modelo Motor	ME188
Tipo Motor	4TIEMPOS // Aire Forzado
Potencia Motor	13.0Hp/3.600rpm
Sobre vel. admisible	3.700rpm
Eficiencia eléctrica	87%
Cilindraje	389cc
Capacidad Aceite	1.1 Litros
Capacidad Tanque	25 Litros
Nivel de Ruido	72dB
Peso Kg	81
Grado de Protección	IP20
Factor de Potencia	1.0
No Fases	2F+N+T
Corriente máxima	54,1A / 27A
Frecuencia	60Hz
Clasificación térmica	Clase F
Año de fabricación	2020

COMPACTADORA MARCA TONKA DE 3600 RPM**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

- Marca: Tonka
- Motor Honda 4HP
- 3600 RPM
- Gasolina 4 tiempos
- Elevación de pisón (mm): 40-80 Peso operativo: 75kg
- Fuerza de impacto (kg): 1430 Impactos por minuto: 640-680

CARACTERISTICAS

- Doble juego de resortes en fuelle
- Clutch japonés
- Balero SKF Suecos
- Fuelle Alemán

ESMERILADOR MAKITA 7 PLG



Amperaje nomina		Volts	Longitud total del cable en metros			
		120V~	7,6 m (25 ft)	15,2 m (50 ft)	30,4 m (100 ft)	45,7 m (150 ft)
		220V - 240V	15,2 m (50 ft)	30,4 m (100 ft)	60,8 m (200 ft)	91,2 m (300 ft)
Más de	No más de	Calibre del cable (AWG)				
0 A	6 A		18	16	16	14
6 A	10 A		18	16	16	12
10 A	12 A		16	16	14	12
12 A	16 A		14	14	NO SE RECOMIENDA	

GENERAADOR A GASOLINA POWERMATE 5400 WATTS

Serie de producto	WX
Modelo (configuración)	PM0145400
Potencia Nominal en watts	5400
Máxima salida para potencia de arranque motor en watts (instantánea)	6750
Voltaje CA	120/240VCA
Frecuencia CA	60 Hz
Rango de amperaje CA (120)	28
Desplazamiento de motor	420cc
Tipo de Motor	OHV
RPM del motor	3600
Aceite Recomendado	SAE 10W-30
Método de lubricación	SPLASH
Regulación de voltaje automático (AVR)	SI
Localización de Choke	EN EL MOTOR
Válvula de cierre de combustible	DEBAJO DEL TANQUE DE COMNUSTIBLE
Método de arranque	MANUAL RETRACTIL
Método de apagado por bajo nivel de aceite	BAJO NIVEL
Tipo de Batería	NO ARRANQUE MANUAL
Conexión de neutro a tierra	SI
Localización del interruptor de arranque	SOBRE EL PANEL DE CONTROL
Indicador de combustible	SOBRE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE

GENERADOR A GASOLINA AX DE 10,000 WATTS

Generador	110/220V /60 Hz.
Entrega continua	9,000W
Entrega máxima	10,000W
Peso	94 Kg.
Capacidad de tanque	25 L
Consumo	2.52 L/h
CON SENSOR DE BAJO NIVEL DE ACEITE	

Recomendaciones de uso para Corte de plasma

AXT-P9040CVB	AXT-P1060CD
AXT-P9055C	VOL-P7016BV
AXT-1055CD	

Recomendación de uso para MIG:

AXT-EM102	AXT-EM207LCD
AXT-EM152	AXT-MIG250
AXT-EM200BV	VOL-MIG110

Recomendación de uso para electrodo:

AXT-160TBV	VOL-210TBV
AXT-202LCD	WTSI-200
AXT-207LCD	

Recomendación de uso para multifunción

AXT-TEC200	VOL-TEC160
VOL-TEC140	

MAQUINA DE SOLDAR A GASOLINA AX DE 2500 WATTS

**Rango de amperaje****70-240A**

Generador	CD a 220V /2500 ¿w
Voltaje de vacío	80V
Bornes	De conexión rápida
Peso	85 kg
Incluye	Marcha, batería y llantas
Capacidad tanque	18 L
Ciclo de trabajo a 100%	178A
Ciclo de trabajo a 60%	230A

TIPO DE ELECTRODO RECOMENDADO

Celulosito		Rutilico		Bajo de Hidrógeno	
E6010	NO	E6013	SI	E7018	SI
E6011	SI				

- **Importante:** Las motosoldadoras de corriente directa privilegian el aplicado de soldadura, sobre todo para trabajar electrodos de bajo hidrogeno como la 7018
- Incluye sensor de bajo nivel de aceite.

MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA INFRA DE 350 WATTS



Incluye el cable de alimentación y para soldar

CORRIENTE DE SOLDADURA NOMINAL

TENSIÓN MÁXIMA DE CTO. ABIERTO.

RANGO DE CORRIENTE

CONSUMO DE AMPERES A CARGO NOMINAL DE 60 HZ.

Ciclo de trabajo a 40 %	Ciclo de trabajo a 50 %		C.A	C.D	22V 2~	440V 2~	KVA	KW
275 A a 31 V	250 A a 30 V	C.D 64V C.A 75V	Bajo 30-150 A Alto 90-300 A	Bajo 25-150 A Alto 85-300 A	84 A	42 A	18.4	12,0

DIMENCIONES EXTERIORES DE LA MAQUINA EN CM

PESO KG

ALTO	ANCHO	LARGO	NETO:	EMBARQUE:
53	48	70	138	170

Máquina de soldar eléctrica Infra TH-200



especificaciones técnicas

Corriente nominal	Tensión máxima de cto. abierto	Rango de corriente	Consumo a carga nominal 120 v~ 60 hz		
10% Ciclo de trabajo			amperes	kva	kw
180 a 25v	55 v	65 a 200a	92a	11	7,2

DIMENSIONES EXTERIORES DE LAMAQUINA EN cm

PESO EN KILOGRAMOS

ALTO:	ANCHO:	LARGO:	NETO:	EMBARQUE:
28	2	41	28	29

PULVERIZADOR MARCA GRACO DE 3300 PSI



CARACTERÍSTICAS

ProConnect: sistema de reemplazo de la bomba rápido y fácil en el trabajo

Bomba Endurance: la bomba más confiable en el mercado actual que dura 2 veces más que la siguiente marca líder.

Filtro de bomba Easy Out: amplia zona de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas que reduce obstrucciones en la boquilla. Ajuste de presión variable: permite la configuración para rociar materiales ligeros a más pesados.

Modelo: 17C310

Uso recomendado: 2400 galones

Tamaño máximo de punta: 0.021"

Presión máxima: 3300 psi
gal/min: 0.47

Longitud máxima de manguera: 60.96m

Motor: 5/8 hp DC

TECLE DE PALANCA DE 3/4 TON DE TRUPER**CARACTERISTICAS****VALORES**

Capacidad (Toneladas)	0.75
Levantamiento estándar (m)	1.5
Longitud de palanca (cm)	28
Espesor del eslabón de la cadena de carga (mm)	6
Peso neto (kg)	6.8
Apertura del gancho (mm)	26

VIBRADOR PARA CONCRETO HONDA DE 3600 RPM**Longitud × Anchura × Altura****304 × 362 × 346 mm****Masa en seco [peso]****15,1 kg****Tipo de motor****Cilindro único, de 4 golpes, OHV****Cilindrada [Diámetro × carrera]****163 cm³ [68,0 × 45,0 mm]****Potencia neta (según SAE J1349*)****3,6 kW (4.9 PS) a 3.600 rpm****Par máx. neto (según SAE J1349*)****10,3 N·m (1.05 kgf·m) a 2.500 rpm****Capacidad del aceite del moto****0,58 L****Capacidad del depósito de combustible****3,1 L****Sistema de refrigeración****Aire forzado****Sistema de refrigeración****Ignición de imán tipo transistor****Rotación del eje de la TDF****Hacia la izquierda**

HIDROLAVADORA MARCA RYOBI DE 2900 PSI**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

Motor.....	173 cc
Capacidad del tanque de combustible.....	0,95 litros (0,25 gal.)
Volumen de llenado de lubricante.....	aproximadamente 0,6 l (18 oz.)
Bujía.....	LG F6TC o equivalente
Presión máxima*.....	2 900 psi
Flujo máximo*.....	8,7 LPM (2,3 gpm)
Temperatura máxima de agua de cala.....	40 °C (104 °F)

BOMBA SUMERGIBLE PLÁSTICA PARA AGUA LIMPIA



CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: 10 m
- Flujo máximo: 208 L/min
- Profundidad de inmersión máxima: 8 m
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga

Potencia	1 HP
Altura máxima	10 m
Flujo máximo	208 L/min
Profundidad de inmersión máxima	8 m
Ciclo de trabajo	50 min. Por 20 min de descanso max.
Diámetro de salida para manguera	1" y 1 1/4"
Diámetro de salida para tubería	a1" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	5 mm
Cable de alimentación	11 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm

REVOLVEDORA OKLAND 13 HP 1 BULTO



DESCRIPCIÓN

Tanque de gasolina 8 L
Motor a Gasolina
Potencia a Gasolina: 13 HP
Potencia Eléctrica: 2 HP
Capacidad: 1 saco
Cap. Tina: 355 L
Capacidad Trabajo: 275 L
Calibre de Tina: 11 Y 14
Peso: 170 KG
Ciclos por hora: 1
Capacidad de mezcla: 27 L

RECOMENDACIONES

Inyecte grasa periódicamente en las chumaceras.
De servicio cada 150 horas promedio de trabajo.
Sopletee el filtro cada 50 horas de trabajo.
Para obtener un mejor rendimiento de su equipo se recomienda
45 minutos de descanso por tanque de combustible.

MÁQUINA DE SOLDAR A GASOLINA MARCA AX DE 5500W



Rango de amperaje: 100-200A

Voltaje en vacío: 70V

Generador: 110V/60Hz; 5,500W/CA

Entrega máxima: 5500W

Bornes: De conexión rápida

Encendido: Manual o Marcha

Capacidad de Tanque: 25 litros

Peso: 95 kg

Medida en cm: 72*55*61

Display: 3 en 1

No se recomienda para trabajos que requieran el uso de 7018; ya que reduce su ciclo aprox. 15% y solo se maneja en 3/32". Con sensor para nivel de aceite.

Cualquier grosor mayor a este solo es adecuado para puntea.

Importante:

La línea de Motosoldadoras Toro están diseñadas para tener un equilibrio entre el soldado y la generación de energía, con motores a gasolina (1 y 2 pistones) y Diesel. Generador entrega corriente alterna a 110V.